

Entkalkungstabletten

Tabletten zur Entkalkung von JURA Kaffeefullautomaten

Wirkungsweise

Speziell für Jura Kaffeefullautomaten entwickelte Entkalkungstabletten auf Basis organischer und anorganischer Säuren zur gründlichen Entfernung von Ablagerungen und Verkalkungen. Die Formulierung ist genau auf die Verwendung in Jura Kaffeefullautomaten abgestimmt und gewährleistet eine effektive und dabei materialschonende Entkalkung, wodurch die Lebensdauer Ihres Kaffeefullautomaten verlängert wird. Sie sind auch in allen anderen Bereichen, wie z. B. in Wasserkochern, Boilern etc., einsetzbar, in denen es zu Verkalkungen und Ablagerungen kommt.

Eigenschaften

Tablette, quadratisch, weiß
Neutraler Geruch
Höhe: 8,5 mm
Breite: 36 mm
Gewicht: 17 g
In Wasser löslich.
pH-Wert (25 °C), 12 °dH
17 g/0,5 l: < 2
Auflösezeit (0,5 l/30 °C): < 5 min

Inhaltsstoffe

(gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004)

MALEIC ACID
SUFAMIDIC ACID
SODIUM BICARBONATE
BENZOTRIAZOLE

Informationen zu den Inhaltsstoffen finden Sie [hier](#).

Anwendungsempfehlung

1. Lösen Sie den Inhalt eines Blisterfachs (3 Tabletten) mit der unten angegebenen Wassermenge in einem Gefäß auf. Hinweis: Für eine rasche Auflösung verwenden Sie lauwarmes (max. 40 °C) Wasser.
2. Starten Sie den Entkalkungsvorgang wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.
3. Füllen Sie das Gemisch zum verlangten Zeitpunkt, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben, in den Wassertank.
4. Für den weiteren Ablauf gehen Sie wie in der Bedienungsanleitung beschrieben vor.

Mischverhältnis: IMPRESSA C-, E-, F-, J-Klasse: 0,5 l, alle anderen IMPRESSA: 0,6 l, SUBITO: 0,7 l, JAGUA S60: 0,4 l, JAGUA D70: 0,3 l

Toxikologische und umweltspezifische Angaben

Das Produkt ist als reizend eingestuft, d. h., es kann bei kurzfristigem, länger andauerndem oder wiederholtem Kontakt mit der Haut und Schleimhäuten Entzündungen hervorrufen. Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Verschlucken.

Die Funktion von öffentlichen Kläranlagen wird selbst bei Zugabe größerer Mengen nicht beeinträchtigt. Das Produkt erfüllt die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit gemäß Detergenzien-Verordnung (EG) Nr. 648/2004.

Hinweise zur Handhabung, Lagerung und Entsorgung

Behälter dicht geschlossen halten, vor Luftfeuchtigkeit, Wasser und Wärme schützen.

Abfallschlüssel Produkt: 20 01 29

Produktreste können über die Kanalisation entsorgt werden.

Gefahrenhinweise

Achtung

H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

H315: Verursacht Hautreizungen.

H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319: Verursacht schwere Augenreizung.

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P264: Nach Gebrauch die Hände gründlich waschen.

P301+P312: BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P333+P313: Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P501: Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Erste-Hilfe-Maßnahmen

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich Betriebsanweisung oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen). **Beschmutzte, getränkte Kleidung** sofort ausziehen.

Gerät die Tablette, Tablettenabrieb oder die fertige Entkalkungslösung in die **Augen**, sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen und Augenarzt aufsuchen.

Wird die Tablette, Tablettenabrieb oder die fertige Entkalkungslösung **verschluckt**, sofort Mund ausspülen und viel Wasser in kleinen Schlucken trinken. Erbrechen vermeiden. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.

Kommt die Entkalkungslösung auf die **Haut**, sofort mit viel Wasser abwaschen.

Verpackungseinheiten

Faltschachtel mit 3 x 3 Tabletten im Blister, Dose mit 36 Tabletten, Eimer mit 120 Tabletten.

Artikel-Nummern: 61848, 62081, 62084, 64309, 70699, 70751

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstraße 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel.: +41 (0) 62 389 81 81
www.jura.com

JURA Elektrogeräte Vertriebs-GmbH
Postfach 99 01 44
90268 Nürnberg
Tel.: 0180 3 523 333
www.de.jura.com

JURA Gastro Vertriebs-GmbH
An der Zugspitze 1
D-82491 Grainau
Tel.: +49 (0) 8821 966 73-0
www.juragastroworld.de